



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 333-5033
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1
Москва, 125080

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 756839



Мо
Кл
за
Те
ра
Те
хр
То
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ RGK PR-4D GREEN

Лазерный уровень **RGK PR-4D Green** удачно сочетает в себе два главных преимущества современных приборов для стройки и ремонта — яркие зеленые лучи, которые различимы на большом расстоянии и при ярком свете, а также наиболее универсальную конфигурацию линий 4D, подходящую для любых работ.

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ RGK PR-4D GREEN

4D - для всех видов работ. Четыре лазерные линии по 360° охватывают все помещение и позволяют справиться с работой без перестановок осепостроителя. С такой схемой можно расположить горизонтальные линии максимально близко к полу для заливки и укладки различных покрытий или потолка, когда требуется установить металлоконструкции или климатическое оборудование. Две вертикальные линии лазерного уровня помогут установить двери, окна, перегородки и стены, а также разметить прямой угол.

Диоды SHARP (Япония). Излучатели от одного из лидеров отрасли обеспечивают отличную видимость лучей, широкий рабочий диапазон проекций и минимальную погрешность нивелировки.

Мощный аккумулятор. Батарея емкостью 5200 мАч с наглядной индикацией уровня заряда позволяет работать в течение всего дня. Ее можно зарядить как от сети, так и от пауэрбанка через разъем USB Type-C. Во время зарядки устройством можно свободно пользоваться.

Управление с пульта. В комплект лазерного уровня **RGK PR-4D Green** входит пульт для удаленного включения лучей и выбора режима — полезная функция при отделке большого помещения или частного дома.

Разметка в любом положении. Прибор может проецировать линии под наклоном, что часто требуется при обустройстве лестниц, укладке плитки и элементов декора. Для этого необходимо включить нивелир без разблокировки компенсатора и выставить под произвольным углом.

Многофункциональный кронштейн. В набор входит универсальный магнитный кронштейн, главное преимущество которого — возможность точной подстройки положения **RGK PR-4D Green** во всех плоскостях. Этот аксессуар можно установить на штатив, закрепить на любой металлической поверхности, поставить на пол (предусмотрены упоры для дополнительной стабильности), повесить на гвозде или, при помощи комплектной клипсы, смонтировать на металлическом профиле под потолком.

Продуманная конструкция.

- Корпус по кругу защищен толстыми резиновыми вставками.
- Призмы излучателей закрыты металлическими башнями и дополнительной съемной защитой.
- Стекла надежно загерметизированы уплотнителями сверху и снизу.
- Нижняя платформа сделана из металла и оснащена нескользящими ножками.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ RGK PR-4D GREEN

- дальность до 20 м на глаз и до 70 м при использовании приемника;
- погрешность линий $\pm 0,2$ мм/1 м;
- время бесперебойной работы до 18 часов;
- диапазон самовыравнивания $\pm 3^\circ$;
- класс защиты - IP54;
- два популярных формата резьбы под штатив - $\frac{1}{4}$ и $\frac{5}{8}$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ RGK PR-4D GREEN

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°

Параметр	Значение
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	20 м
Диапазон работы с приёмником	до 70 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li Ion аккумулятор 3,7 V, 5200mAh
Время автономной работы	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	от 500 до 560 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +75°C
Размеры	150 x 87 x 128 мм
Вес	0,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK PR-4D GREEN

№	Наименование	Количество
1	Лазерный уровень с зеленым лучом RGK PR-4D Green	1
2	Аккумулятор	1
3	Зарядное устройство	1
4	Кабель	1
5	Пульт ДУ	1
6	Зажимной кронштейн	1
7	Кронштейн универсальный	1
8	Кронштейн клипса	1
9	Мишень	1
10	Кейс	1
11	Руководство по эксплуатации	1