Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 с зеленым лучом

Артикул: 856150

Мо

Кл
за

Те
ра

Те
хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 с зеленым лучом - универсальный самовыравнивающийся прибор для строительства и ремонта, который предлагает пользователю целый ряд преимуществ: яркие линии, легко различимые на расстоянии до 25 м, самую удобную конфигурацию 4D.

ЧЕТЫРЕ ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Линии лазерного уровня проходят по всему периметру помещения, на 360°, что позволяет выполнять разметку без перестановок прибора. Одна из горизонталей расположена в паре сантиметров от пола, что упрощает заливку стяжки, а другую можно установить максимально близко к потолку. Две вертикали помогут установить двери, окна и перегородки, а также проверить качество штукатурки.

АВТОНОМНОСТЬ

Два аккумулятора из комплекта дают возможность работать без перерыва в течение многих часов. При этом подзарядить батареи можно как от розетки, так и от пауэрбанка через USB-порт.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

Долгое нажатие на кнопку “V” позволяет ступенчато снижать яркость лучей, а на кнопку “H” - увеличивать. Функция хорошо сочетается с возможностью выключить ненужные линии и помогает лазерному нивелиру AMO LN 4D-360-7 проработать еще дольше.

ПУЛЬТ ДУ

В комплект входит пульт для дистанционного переключения лучей и выбора режима, что будет полезно в процессе отделки большого помещения или частного дома. Пульт полностью дублирует все функции сенсорной клавиатуры.

ПЯТЬ ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ

- Ножки с регулировкой высоты.
- Подъемная платформа для работ на уровне пола.
- Поворотный трегер с тонкой подстройкой.
- Магнитный кронштейн.
- Любой штатив с резьбой ¼ или ⅝.

ПОМОЩЬ В ВЫРАВНИВАНИИ

Помимо компенсатора с магнитным демпфером, который корректирует положение лучей в диапазоне ±3°, прибор оснащен сразу двумя пузырьковыми уровнями.

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус по кругу усилен толстыми резиновыми вставками, а также защищен от проникновения пыли и влаги по классу IP54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный 3D 4D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°

Параметр	Значение
Точность	±1,4 мм на 10 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	есть
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 3000 мАч
Время автономной работы	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	75 x 150 x 140 мм
Вес	0.9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7
- Аккумулятор - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Кабель ЗУ
- Магнитный кронштейн
- Трегер
- Металлическая пластина для крепления к стене
- Пульт дистанционного управления
- Подъёмная платформа
- Переходник с 1/4" на 5/8"
- Кейс
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83