



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 158-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 330-70-37  
**ЭНЕРГЕТ** **RGK UL-11 MAX**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 121404



Мо  
Кл  
за  
Те  
ра  
Те  
хр  
То  
Пи  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир RGK UL-11 — это современный измерительный прибор для эффективного решения многих задач при монтаже натяжных потолков и коммуникаций, электропроводки и розеток, заливке потолков, обработке стен и укладке плитки. Лазерный уровень будет полезен как профессиональным строителям, так и в быту при установке мебели и декорировании интерьера.

RGK UL-11 с высокой точностью -  $\pm 1$  мм на 5 м - строит две перпендикулярных плоскости (вертикальную и горизонтальную) с развёрткой по  $110^\circ$ . С высокой точностью навести плоскость на нужную поверхность позволяет вращающийся на  $360^\circ$  корпус прибора, оснащённый горизонтальным лимбом и двумя винтами точной наводки. Система самовыравнивания с маятниковым компенсатором устраняет отклонение по горизонтали до  $3^\circ$ , благодаря чему устройство готово к работе сразу после включения.

Построитель плоскостей RGK UL-11 оснащён лазером класса II, достаточно мощным, чтобы обеспечить рабочее расстояние до 20 метров в помещении и до 50 метров — с использованием приёмника лазерного излучения. Благодаря новому качественному лазеру в пределах рабочей дистанции UL-11 обеспечивает поверхности чёткую линию на любой поверхности.

Прибор отличается продуманным управлением: все функции нивелира доступны через три кнопки в верхней части устройства. Трегер нивелира выполнен из металла и обеспечивает устойчивость прибора на любой поверхности. Плавные трегерные винты и встроенный пузырьковый уровень позволяют без проблем вручную выровнять устройство, а лазерный отвес помогает точно установить нивелир на точке измерений.

Лазерный нивелир RGK UL-11 выпускается в двух модификациях:

- **UL-11** - питание стандартной модели осуществляется от 4 пальчиковых батареек AA, обеспечивающих до 10 часов работы.
- **UL-11A** - оснащается перезаряжаемой аккумуляторной батареей, которая гарантирует до 28 часов работы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                                            | Значение          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | линейный          |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                 |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | $110^\circ$       |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 1                 |
| Вертикальный угол развёртки                                         | $110^\circ$       |
| Точность                                                            | $\pm 1$ мм на 5 м |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м           |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 60 м           |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный           |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый       |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 3^\circ$     |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть              |
| Построение наклонных линий                                          | нет               |
| Крепление на штатив                                                 | есть              |
| Элементы питания                                                    | 4 x AA (1,5 В)    |
| Время автономной работы                                             | до 15 ч           |
| Класс лазера                                                        | 2М                |
| Длина волны                                                         | 635 нм            |
| Мощность                                                            | < 1 мВт           |

| Параметр                       | Значение                            |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Индикация                      | визуальная (свет)                   |
| Функции                        | нет данных                          |
| Прочее                         | винт плавной наводки лазерный крест |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54                                |
| Диапазон рабочей температуры   | от -10° до +50°C                    |
| Температура хранения           | от -20° до +60°C                    |
| Размеры                        | 110 x 200 x 110 мм                  |
| Вес                            | 1.5 кг                              |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK UL-11 - 1шт.
- Переходник - 1шт.
- Ремень - 1шт.
- Батарейки - 4шт.
- Мишень RGK TP-1 красная - 1шт.
- Кейс - 1шт.
- Лазерные очки - 1шт.
- Инструкция - 1шт.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83