



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 338-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 330-70-37
ЭНЬ RGK UL-11 MAX

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 121404



Мо
Кл
за
Те
ра
Те
хр
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир RGK UL-11 – это современный измерительный прибор для эффективного решения многих задач при монтаже натяжных потолков и коммуникаций, электропроводки и розеток, заливке потолков, обработке стен и укладке плитки. Лазерный уровень будет полезен как профессиональным строителям, так и в быту при установке мебели и декорировании интерьера.

RGK UL-11 с высокой точностью - ± 1 мм на 5 м - строит две перпендикулярных плоскости (вертикальную и горизонтальную) с развёрткой по 110° . С высокой точностью навести плоскость на нужную поверхность позволяет вращающийся на 360° корпус прибора, оснащённый горизонтальным лимбом и двумя винтами точной наводки. Система самовыравнивания с маятниковым компенсатором устраняет отклонение по горизонтали до 3° , благодаря чему устройство готово к работе сразу после включения.

Построитель плоскостей RGK UL-11 оснащён лазером класса II, достаточно мощным, чтобы обеспечить рабочее расстояние до 20 метров в помещении и до 50 метров – с использованием приёмника лазерного излучения. Благодаря новому качественному лазеру в пределах рабочей дистанции UL-11 обеспечивает поверхности чёткую линию на любой поверхности.

Прибор отличается продуманным управлением: все функции нивелира доступны через три кнопки в верхней части устройства. Трегер нивелира выполнен из металла и обеспечивает устойчивость прибора на любой поверхности. Плавные трегерные винты и встроенный пузырьковый уровень позволяют без проблем вручную выровнять устройство, а лазерный отвес помогает точно установить нивелир на точке измерений.

Лазерный нивелир RGK UL-11 выпускается в двух модификациях:

- **UL-11** - питание стандартной модели осуществляется от 4 пальчиковых батареек AA, обеспечивающих до 10 часов работы.
- **UL-11A** - оснащается перезаряжаемой аккумуляторной батареей, которая гарантирует до 28 часов работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	110°
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 60 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 15 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт

Параметр	Значение
Индикация	визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	винт плавной наводки лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	1.5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK UL-11 - 1шт.
- Переходник - 1шт.
- Ремень - 1шт.
- Батарейки - 4шт.
- Мишень RGK TP-1 красная - 1шт.
- Кейс - 1шт.
- Лазерные очки - 1шт.
- Инструкция - 1шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83