



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Лазерный уровень АМО LN101 Green с зеленым лучом

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Лазерный уровень АМО LN101 Green с зеленым лучом

Лазерный уровень АМО LN101 GREEN можно использовать как в роли основного прибора для разметки, так и в качестве вспомогательного нивелира карманного формата. Модель подходит для ремонта и отделки квартиры или дома.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Зеленые лучи** видно гораздо лучше, чем красные, при дневном свете. Прибор с линиями зеленого цвета дает пару дополнительных метров видимости и избавляет от долгих поисков незасвеченных солнцем мест.
- **Оптимальная конфигурация** - лазерный крест поможет как при выравнивании, так и при проверке качества штукатурных работ или положения вертикальных конструкций.
- **Самовыравнивание.** Компенсатор с магнитным маятником обеспечивает сглаживает небольшие погрешности установки, вызванные, например, неровным полом.
- **Доступность.** Одно из самых выгодных предложений с зелеными излучателями на рынке.

ТОЧНО И АККУРАТНО

Погрешность лазерного нивелира АМО LN101 GREEN не превышает $\pm 0.3\text{мм/м}$ - это позволяет выполнять разметку без ошибок и дает уверенность в том, что работу не придется переделывать.

РАБОТА ПОД НАКЛОНОМ

При отключенном маятнике лазерный уровень можно выставить под произвольным углом, что часто требуется для отделки лестничных пролетов, укладки плитки и декоративных элементов интерьера.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ШТАТИВАМИ

В нижней части корпуса предусмотрена втулка с резьбой стандарта 1/4" для установки на штатив. Подойдут как специализированные треноги с наклонной площадкой и подъемным механизмом, так и решения, предназначенные для фотоаппаратуры.

НАДЕЖНОСТЬ

Нивелир сделан из прочного пластика, все углы и выступающие покрыты резиной, а оптические элементы утоплены в корпус, что предохраняет их при падениях и ударах. Стандарт IP54, которому в полной мере соответствует лазерный уровень АМО LN101 GREEN, гарантирует защиту от пыли и капель воды.

Характеристики Лазерный уровень АМО LN101 Green с зеленым лучом

	АМО LN101 Green
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	нет данных
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	$\pm 1\text{ мм} / 3\text{ м}$
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"

Элементы питания	2 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 22 ч
Класс лазера	2
Длина волны	525 - 540 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -10° до +70°C
Размеры	70.5 x 47 x 66 мм
Вес	0.19 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83