



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 330-72-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание АКИП-4148/2-S

Высокая скорость обновления экрана до 1.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча. Режим Multi-Scopes - наблюдение сигналов в 2-х отдельных окнах с возможностью независимых регулировок параметров в каждом из каналов. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ). Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов). Встроенный, 2-х канальный, генератор сигналов специальной и произвольной формы до 50 МГц. Опции синхронизации и декодирования - RS232, I2C, SPI, CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay.

Характеристики АКИП-4148/2-S

Тип осциллографа	Портативный, планшетного типа
Число каналов	4
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	40 МБ
АЦП (бит)	8 / 12 / 14 бит
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Портативный цифровой осциллограф планшетного типа. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции и БПФ. Скорость обновления экрана до 45000 осц./сек. Функция декодирования данных (I2C, SPI, UART, CAN). Автономное батарейное питание (до 5 ч работы). Сетевой адаптер из комплекта поставки используется для зарядки аккумуляторной батареи.
Интерфейс	USB, LAN, Wi-Fi – опция
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 20,3 см, разрешение 800x600
Масса (кг)	1,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83