# иальный пятиканальный тепловизионный бинокуляр RED

Артикул: Amarant PRO

Ди
ди

Вр
ч

Уг
зр

Ти
ди

Пл
ма

Ра
ма

Ди
те

## Описание Amarant PRO

Многофункциональный пятиканальный бинокуляр.

Amarant PRO «Антиснайпер»- это компактное интеллектуальное устройство наблюдения, объединяющее функции тепловизионного прибора, цифровой цветной камеры, ночной цифровой камеры, лазерного дальномера, GPS - навигатора, лазерного целеуказателя, с функцией расчеты координат места цели. Он имеет встроенный цифровой магнитный компас. Функция совмещения изображений позволяет использовать его для дневного и ночного наблюдения, а также для поиска целей. Устройство позволяет снимать фото и видео и обладает большим объемом встроенной памяти. Новая функция режим «антиснайпер» позволяет зафиксировать обнаруженную цель на экране прибора. Прибор подключается к устройству Android с помощью Wifi.

## Характеристики Amarant PRO

| Параметры | Значение |
|---|---|
| Габариты (ДхВхШ), мм. | 198×210×105 мм |
| Диапазон настройки диоптрий | -4~+4 |
| Дополнительно | СПЕКТР (ТК) 8~14ММ |
| Время работы от комплекта батарей, ч | ≥8 |
| Поле зрения, град. | 6.1°×4.8° |
| Тип дисплея | OLED |
| Плотность матрицы | 12μm |
| GPS | Есть |
| Компас | Цифровой магнитный / ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ АЗИМУТА 0°~360° / ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АЗИМУТА, ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ НАКЛОНА 0,5° |
| Лазерный дальномер | Есть |
| Максимальная дальность измерения, м | ≥ 6000 |
| Лазерный целеуказатель | КЛАСС (ЛЦ) КЛАСС IIIA / ДЛИНА ВОЛНЫ (ЛЦ) 830 (±20) НМ |
| Вес, г | <2100 (с аккумуляторами) |
| Разрешение матрицы, пикс | 640×512 |
| Разрешение дисплея, пикс | 1280×1024 |
| Наличие | WI-FI Есть |
| Класс влагозащищенности | IP67 |
| Рабочая температура | 40°C~+55°C |

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Дополнительные функции | МОДУЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ / РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ GPS + ГЛОНАСС + BD / ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 5 М / ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (ТОЧНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ) 10 М |
| Фокусное расстояние, мм | 72ММ, F/1,1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**