Ди
ди
Уд
(мі
Вр
ч
Уг
зр
Пи
До

Описание Tanat LRF6

Портативный лазерный дальномер tanat lrf6 разработан на основе лазера на эрбиевом стекле с длиной волны 1535 нм и относятся к изделиям для защиты глаз класса 1.
К основным функциям относятся: измерение, измерение расстояния между двумя целями, измерение угла, отображение данных измерений в режиме реального времени в окуляре, отображение мощности, передача данных и другие функции. В основном он используется для удержания одной рукой и так же может быть оснащен штативом для целей дальней дистанций.

Характеристики:

Лазерный дальномер:

- Длина волны (лд) 1535нм
- Класс безопасности (лд) 1
- Диапазон измерения (лд) 30~6000 м
- Точность измерения (лд) ±1 м
- Расхождение (лд) 0.4 mrad
- Обнаружение (лд) ≥98%
- Частота измерения (лд) 1hz

Цифровой магнитный компас:

- Диапазон измерения азимута 0~360°
- Диапазон измерения угла склонения ±90°

Характеристики Tanat LRF6

Параметры	Значение
Увеличение(x)	x7
Диапазон настройки диоптрий	-5~+5
Удаление выход. зрачка (мм)	20 MM
Дополнительно	ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС - UART(TTL_3.3V)
Время работы от комплекта батарей, ч	5000 ЗАМ-ОВ
Поле зрения	6°/106MIL
Питание	ТИП АККУМУЛЯТОРА CR123X2
Влагозащита (IP)	IP67
Диапазон измерения дальномера	30~3500 M
Вес нетто (кг)	460Г
Габариты	141X93X53 MM
Рабочая температура	-40~+55℃
Тип элементов питания	DC 6V
Точность измерения	±1 M
Температура хранения	-50~+65℃

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование