Артикул: 6015675

Аб
по
до

Описание LEICA Rugby 640 RE 160

Абсолютно новая серия лазерных ротационных нивелиров Leica Rugby 600 RE 160 – современные решения для строительства, которые значительно повышают производительность и обеспечивают комплексное решение Вашей работы.Выполняйте планировку, нивелирование и разбивку быстро, без дорогостоящих ошибок и простоев.

Leica Rugby 640 RE 160 простой и надежный. Прочный и надежный корпус обеспечивает надежную производительность в жестких условиях на строительной площадке. Благодаря защите IP 67 лазерные ротационные нивелиры Leica Rugby серии 600 работают на самом высоком уровне даже в воде, а так же не боятся падений и пыли! Максимальная стабильность температур - гарантированная точность в диапазонах рабочих температур, обеспечивает идеальное решение в любых условиях. Превосходная совместимость со всеми приемниками Leica Rod Eye - расширьте рабочие границы за счет использования Rod Eye Basic, Rod Eye 140 Clasic или Rod Eye 160 Digital.Интеллектуальная и защищенная концепция Li-Ion аккумуляторов. Взаимозаменяемые батарейные блоки для всей новой линейки Leica Rugby (Alkaline и Li-Ion). Подключайтесь и заряжайтесь где угодно - в автомобиле, от 12В аккумулятора(поставляется отдельно)/ генератора или от солнца(поставляется отдельно), используя панель солнечных батарей(поставляется отдельно). Установка уклонов по одной оси до 45° с ручным адаптером уклона. Однокнопочная клавиатура, с которой невозможно ошибиться.

Отличительные особенности данного нивелира в серии 600 RE 160 :

- Пригоден для задач нивелирования, выравнивания и проверки углов как внутри помещений, так и на открытых площадках
- Сканирование - 10,45,90 градусов
- Plumb Down — автоматически выставляемый точный отвес для установки на контрольной точке
- "Спящий" режим и функия автоматической установки отвесов (вверх и вниз)
- Дистанционное управление на 200 метров
- Превосходная совместимость со всеми приемниками Leica Rod Eye - расширьте рабочие границы за счет использования Rod Eye Basic, Rod Eye 140 Clasic или Rod Eye 160 Digital

Характеристики LEICA Rugby 640 RE 160

Технические характеристики LEICA Rugby 640 RE 160	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	2
Рабочая t°	-20 +50
Температура хранения	-40 +70
Габариты мм	212 x 239 x 192
Вес кг	2.56
Защита от пыли и влаги	IP67
Тип	ротационный
Точность мм	1,5 / 30
Ø Диапазон	800м
Скорости вращения	0, 2, 5, 10 об/мин
Питание	4 щелочные/NiMh батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	60

Комплектация LEICA Rugby 640 RE 160

1.	прибор
2.	приёмник лазерного излучения на выбор: Rod Eye Basic / Rod Eye 140 Classic / Rod Eye 160 Digital
3.	аккумуляторы

4.	зарядное устройство
5.	кейс
6.	визирная пластина
7.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83