Ди
из

НАЗНАЧЕНИЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДРОБНОГО ДЮЙМОВОГО RGK SCD-150

Штангенциркуль называется **SCD-150**, где **SC** означает — штангенциркуль, **D** — дробный, а **150** — это максимальное значение измерений в мм.

Электронный штангенциркуль **RGK SCD-150** представляет собой измерительный инструмент с рабочим диапазоном от 0 до 150 мм, оборудованный цифровым отсчетным устройством с ЖК-индикатором. Основными сферами применения устройства является производство и ремонт механизмов, в которых используются метрические и дюймовые винтовые соединения.

Обладая таким же перечнем функций, как модель **SC-150**, которая по ГОСТ-166 соответствует отечественной маркировке ШЦЦ-I-150, данный штангенциркуль обеспечивает возможность отображения результатов измерений не только в миллиметрах, но и в дюймовом представлении, в том числе в дробном виде, с быстрым пересчетом показаний в разные меры нажатием одной кнопки.

Измеряемые параметры:

- внешние размеры;
- внутренние размеры;
- глубина.

ОСОБЕННОСТИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДРОБНОГО ДЮЙМОВОГО RGK SCD-150

С помощью электронного штангенциркуля **RGK SCD-150** можно быстро определять разность размеров, используя режим относительных измерений, с произвольным выбором начала отсчета с помощью кнопки ZERO. Наличие дополнительной линейной миллиметровой шкалы, помимо цифрового индикатора, позволяет оценивать правильность показаний при абсолютных измерениях. Таблица с тыльной стороны инструмента предоставляет справочные данные с указанием основных параметров для внутренней резьбы разных типоразмеров в метрическом виде по ISO и по стандарту Уитворта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДРОБНОГО ДЮЙМОВОГО RGK SCD-150

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 - 150 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK SCD-150

№	Наименование	Количество
1	Штангенциркуль электронный дробный дюймовый RGK SCD-150	1
2	Футляр	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование