А2 виброметр цифровой

Точность .....

Размеры .....

Вес .....

Описание ПрофКиП Удар-А2 виброметр цифровой

- Ускорение (диапазон): 0.1 м/сек2 … 199.9 м/сек2
- Ускорение (частота): 10 Гц … 1 кГц … 15 кГц
- Скорость (диапазон): 0.1 м/сек … 199.9 м/сек
- Скорость (частота): 10 Гц … 1 кГц
- Смещение (диапазон): 0.001 мм … 1.999 мм
- Смещение (частота): 10 Гц … 1 кГц
- Точность: 5% ±2 цифры
- Тип датчика: пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
- Питание: 9 В батарея
- Габариты, вес: 183x67x30 мм, 0.147 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-А2

Параметр	Значение
Ускорение	
Диапазон измерений	0.1 м/сек2 … 199.9 м/сек2
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц … 15 кГц
Скорость	
Диапазон измерений	0.1 м/сек … 199.9 м/сек
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц
Смещение	
Диапазон измерений	0.001 мм … 1.999 мм
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц
Функции	
Точность	±5% ±2 цифры
Общие данные	
Датчик вибрации	Пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
Габаритные размеры	183 x 67 x 30 мм
Вес	0.147 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УДАР-А2

№	Наименование	Количество
1	Виброметр цифровой ПрофКиП Удар-А2	1