В2 виброметр цифровой

Погрешность

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Удар-В2 виброметр цифровой

- Ускорение (диапазон): 0.1 м/сек2 … 199.9 м/сек2
- Ускорение (частота): 10 Гц … 1 кГц … 15 кГц
- Скорость (диапазон): 0.1 м/сек … 199.9 м/сек
- Скорость (частота): 10 Гц … 1 кГц
- Смещение (диапазон): 0.001 мм … 1.999 мм
- Смещение (частота): 10 Гц … 1 кГц
- Точность: 5% ±2 цифры
- Тип датчика: пьезоэлектрический керамический, выносного типа
- Питание: 9 В батарея
- Габариты, вес: 159x66x33 мм, 0.155 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-В2

Параметр	Значение
Ускорение	
Диапазон измерений	0.1 м/сек2 … 199.9 м/сек2
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц … 15 кГц
Скорость	
Диапазон измерений	0.1 м/сек … 199.9 м/сек
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц
Смещение	
Диапазон измерений	0.001 мм … 1.999 мм
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц
Функции	
Точность	±5% ±2 цифры
Общие данные	
Датчик вибрации	Пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
Габаритные размеры	159 x 66 x 33 мм
Вес	0.155 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УДАР-В2

№	Наименование	Количество
1	Виброметр цифровой ПрофКиП Удар-В2	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование