



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

С — виброметр цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

77 (495) 190-00-00

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 100 00 00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

л. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
Пи
То
Ра
Ве

Описание ПрофКиП Удар-С виброметр цифровой

НАЗНАЧЕНИЕ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-С

Портативный цифровой виброметр ПрофКиП Удар-С использует для измерения уровня вибрации пьезоэлектрический преобразователь ускорения, который передает аналоговый входящий сигнал вибрации к центральному блоку, который преобразует его в электрический сигнал, анализирует и выдает на дисплей значения ускорения, скорости, и смещения. Виброметр ПрофКиП Удар-С широко используется в энергетике, нефтехимии, производстве машин, металлургии, транспорте, и т.д.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-С

- Ускорение (диапазон): 0.1 м/сек² ... 199.9 м/сек²
- Ускорение (частота): 10 Гц ... 1 кГц ... 15 кГц
- Скорость (диапазон): 0.1 м/сек ... 199.9 м/сек
- Скорость (частота): 10 Гц ... 1 кГц
- Смещение (диапазон): 0.001 мм ... 1.999 мм
- Смещение (частота): 10 Гц ... 1 кГц
- Точность: 5% ±2 цифры
- Тип датчика: пьезоэлектрический керамический, встроенного типа

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-С

Ускорение	
Диапазон измерений	0.1 м/сек ² ... 199.9 м/сек ²
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц ... 15 кГц
Скорость	
Диапазон измерений	0.1 м/сек ... 199.9 м/сек
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц
Смещение	
Диапазон измерений	0.001 мм ... 1.999 мм
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц
Функции	
Точность	±5% ±2 цифры
Выходной сигнал	АС
Автоматическое переключение диапазонов	
Автовключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-С

- Датчик вибрации: пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 150x40x20 мм
- Вес: 0.06 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-С

Наименование	Количество
Виброметр цифровой ПрофКиП Удар-С	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-С

Параметр	Значение
Ускорение	
Диапазон измерений	0.1 м/сек2 ... 199.9 м/сек2
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц ... 15 кГц
Скорость	
Диапазон измерений	0.1 м/сек ... 199.9 м/сек
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц
Смещение	
Диапазон измерений	0.001 мм ... 1.999 мм
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц
Функции	
Точность	±5% ±2 цифры
Выходной сигнал	АС
Автоматическое переключение диапазонов	Есть
Автовыключение	Есть
Общие данные	
Датчик вибрации	Пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
Дисплей	ЖК с подсветкой
Питание	2 x AAA батарея
Габаритные размеры	150 x 40 x 20 мм
Вес	0.06 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УДАР-С

№	Наименование	Количество
1	Виброметр цифровой ПрофКиП Удар-С	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83