D – виброметр цифровой

Точность .....

Размеры .....

Вес .....

Описание ПрофКиП Удар-D виброметр цифровой

- Ускорение (диапазон): 0.1 м/сек2 … 199.9 м/сек2
- Ускорение (частота): 10 Гц … 1 кГц … 15 кГц
- Скорость (диапазон): 0.1 м/сек … 199.9 м/сек
- Скорость (частота): 10 Гц … 1 кГц
- Смещение (диапазон): 0.001 мм … 1.999 мм
- Смещение (частота): 10 Гц … 1 кГц
- Точность: 10% ±2 цифры
- Тип датчика: пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
- Питание: 2 x 1.5 В батареи типа AA
- Габариты, вес: 180x42.5x30 мм, 0.115 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-D

Параметр	Значение
Ускорение	
Диапазон измерений	0.1 м/сек2 … 199.9 м/сек2
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц … 15 кГц
Скорость	
Диапазон измерений	0.1 м/сек … 199.9 м/сек
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц
Смещение	
Диапазон измерений	0.001 мм … 1.999 мм
Частотный диапазон	10 Гц … 1 кГц
Функции	
Точность	±10% ±2 цифры
Общие данные	
Датчик вибрации	Пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
Габаритные размеры	180 x 42.5 x 30 мм
Вес	0.115 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УДАР-D

№	Наименование	Количество
1	Виброметр цифровой ПрофКиП Удар-D	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование