– измеритель тока утечки

Описание ПрофКиП-Узо измеритель тока утечки

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ПРОФКИП-УЗО

Цифровой ищмеритель тока утечки ПрофКиП-Узо используется для проверки электрических утечек тока корпусов и систем защиты электрических систем. Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо может использоваться в электроэнергетическом секторе, секторе электрификации, для контроля утечки тока в системах защиты систем электроснабжения. Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо применяется при строительстве, добыче полезных ископаемых, в промышленности, охране труда, имеет прочный пластиковый корпус и большой LCD экран.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ПРОФКИП-УЗО

- Проходящий ток: 10 мА, 20 мА, 30 мА, 200 мА, 300 мА, 500 мА
- Точность: ± 8%
- Различия PN /PE
- Тестирование петли
- Выбор фазы
- Автоматические измерения

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ПРОФКИП-УЗО

Параметры	**Значения**
Установка значения проходящего тока	10 мА, 20 мА, 30 мА, 200 мА, 300 мА, 500 мА
Установка времени прохождения	максимум 1000 мс
Точность тока прохождения	±8%
Точность времени прохождения	0.6 ±4 знач
Функции	
Защита по напряжению	
Различия PN /PE	
Тестирование петли	
Выбор фазы	
Рабочее напряжение	
Автоматические измерения	
Выбор напряжения	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ПРОФКИП-УЗО

- Рабочая температура: 0°C … 60°C
- Питание: без батарей
- Габаритные размеры: 163x155x80 мм
- Вес: 0.575 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ПРОФКИП-УЗО

Наименование	**Количество**
Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо	1 шт.
Измерительный кабель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ПРОФКИП-УЗО

Параметр	Значение

Параметр	Значение
Установка значения проходящего тока	10 мА, 20 мА, 30 мА, 200 мА, 300 мА, 500 мА
Установка времени прохождения	Максимум 1000 мс
Точность тока прохождения	±8%
Точность времени прохождения	0.6 ±4 значения
Функции	Защита по напряжению; различия PN /PE; тестирование петли; выбор фазы; рабочее напряжение; автоматические измерения; выбор напряжения
Рабочая температура	0°C … 60°C
Питание	Без батарей
Габаритные размеры	163 x 155 x 80 мм
Вес	0.575 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП-УЗО

№	Наименование	Количество
1	Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо	1
2	Измерительный кабель	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83