1А толщиномер электронный

Метод измерения

Диапазон измеряемых толщин

Питание

Размеры

Описание ПрофКиП МТ-931А — толщиномер электронный

- Диапазон измерений: 0 нм … 1800 мкм
- Датчик: выносной
- Принцип действия: магнитная индукция
- Точность: ±3% ±1 мкм
- Разрешение: 0.1 мкм /1 мкм
- Режимы измерений: одиночный, серийный
- Память: 15 групп значений
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 159x66x31 мм, 0.155 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-931А

Параметр	Значение
Диапазон измерений!	0 нм … 1800 мкм
Датчик	выносной
Принцип действия	магнитная индукция
Точность	±3% ±1 мкм
Разрешение	0.1 мкм /1 мкм
Режимы измерений	одиночный, серийный
Память	15 групп значений
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	159x66x31 мм
Вес	0.155 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП МТ-931А

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер электронный ПрофКиП МТ-931А	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование