



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 430-11-11

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
В 604.65047.007

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Мегеоомметр (До 100 В)



Описание ПрофКиП М4100/1 Мегеоомметр (До 100 В)

Назначение мегеоомметра ПрофКиП М4100/1

Мегеоомметр ПрофКиП М4100/1 (измеритель сопротивления изоляции ПрофКиП М4100/1) предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Мегеоомметр ПрофКиП М4100/1 применяются для измерения сопротивления изоляции электрической проводов, кабелей, разъемов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объемных сопротивлений изоляционных материалов. Питание мегеоомметра ПрофКиП М4100/1 осуществляется от встроенного электромеханического генератора.

Особенности и преимущества мегеоомметра ПрофКиП М4100/1

- Измерительное напряжение до 100 В
- Диапазон измерений до 100 МОм
- Низкая погрешность измерений: $\pm 15\%$
- Питание от встроенного генератора
- Широкий температурный диапазон: $-30^{\circ}\text{C} \dots 50^{\circ}\text{C}$

Основные технические характеристики мегеоомметра ПрофКиП М4100/1

Параметры	Значения
Диапазон измерения сопротивлений	0 МОм ... 100 МОм
Измерительное напряжение на зажимах	100 В ± 10 В
Предел допускаемой основной относительной погрешности от 0.05 МОм и до верхнего предела	$\pm 15\%$
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоты (помехи) силой до 50 мкА	$\pm 15\%$
Остаточное отклонение указателя от нулевой отметки	не более $\pm 0.5\%$
Время установления показаний	не более 15 с
Величина перемещения указателя корректором нуля механическим	не более $\pm 2\%$ от длины шкалы
Электрическая прочность изоляции	5 кВ
Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными от корпуса электрическими цепями при нормальных условиях эксплуатации	40 МОм
Режим работы	прерывистый (измерение – 1 мин, пауза – 2 мин)

Общие данные мегеоомметра ПрофКиП М4100/1

- Соответствие группе 3 по ГОСТ 22261 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия", но с расширенным диапазоном рабочих температур.
- Соответствие требованиям ГОСТ 26104 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний" к изделиям класс защиты II, ГОСТ Р 51350 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", категория монтажа (категория перенапряжения) II
- Рабочие условия эксплуатации:

- 1) температура окружающего воздуха от -30°C до 50°C
- 2) относительная влажность от 20% до 90%
- 3) атмосферное давление от 84 кПа до 106.7 кПа (630 мм.рт.ст. ... 800 мм.рт.ст.)

- Средняя наработка на отказ: не менее 12500 часов
- Средний срок службы: не менее 10 лет
- Питание: от встроенного электромеханического генератора (скорость вращения рукоятки от 120 до 144 об/мин)

- Габаритные размеры: 150х130х200 мм
- Вес: 2.2 кг

Комплект поставки мегаомметра ПрофКиП М4100/1

Наименование	Количество
Мегаомметр ПрофКиП М4100/1	1 шт.
Измерительный кабель	2 шт.
Проводник	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83