4 магазин сопротивлений

ул. Гиляровского, дом 51

Ат
да

Кл
то

Чи
де

Ра

Ве

Те
во

Вл

Описание ПрофКиП Р40104 магазин сопротивлений

Назначение магазина сопротивлений ПрофКиП Р40104

Магазины сопротивлений ПрофКиП Р40104 предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току.Принцип действия магазинов сопротивлений заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов. Конструктивно магазины сопротивлений состоят из последовательно соединенных равноминальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде. Переключатели ступеней каждой декады, имеют одиннадцать фиксированных рабочих положений, в каждом из которых в цепь подключается определенное количество резистивных элементов по сокращенной схеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на передней панели.

Метрологические и технические характеристики ПрофКиП Р40104

Количество декад:	2
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	10^7; 10^8;
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	3.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	270×380×390
Масса, кг, не более	5

Условия эксплуатации магазина сопротивлений ПрофКиП Р40104

– температура окружающей среды, ºС	от +19 до +21
– относительная влажность, %	от 30 до 80
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

Комплект поставки магазина сопротивлений ПрофКиП Р40104

Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40104	1 шт.
Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р40104:

Параметр	Значение
Метрологические и технические характеристики	
Количество декад	2
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	$10^7 10^8$
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	3.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	270×380×390
Масса, кг, не более	5
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды, ºС	от +19 до +21
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Р40104

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40104	1
2	Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1
3	Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83