



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

60М Лабораторный Автотрансформатор Однофазный



Мощность _____

Ток, А _____

Погрешность _____

Нижний предел т
диапазона

Верхний предел т
диапазона

Напряжение _____

Размеры _____

Вес _____

Описание ПрофКиП ЛАТР-60М Лабораторный Автотрансформатор Однофазный

Характеристики

Номинальная мощность, ВА	15000
Максимальный ток, А	60
Рабочий диапазон входных напряжений, В	0-250
Ном. диапазон выходного напряжения, В	0-300
Тип стабилизации	-
Погрешность выходного напряжения	менее 1%
Регулировка	ручная
Искажение синусоиды	отсутствует
Вариант подключения	клеммы (комплект для подключения)
Рабочий диапазон t°С	-5 - +40
Охлаждение	пассивное
Способ подключения в сеть	клеммы
Потребляемый ток, А	-
Корпус	металл
Защита от к/з	-
Грозозащита	-
Габаритные размеры д-ш-в, см	39.5x32x56
Вес, кг	53

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА (ЛАТР) ПРОФКИП ЛАТР-60М

Параметр	Значение
Номинальная мощность, ВА	15000
Максимальный ток, А	60
Рабочий диапазон входных напряжений, В	0-250
Номинальный диапазон выходного напряжения, В	0-300
Тип стабилизации	-
Погрешность выходного напряжения	Менее 1%
Регулировка	Ручная
Искажение синусоиды	Отсутствует
Вариант подключения	Клеммы (комплект для подключения)
Рабочий диапазон t°С	-5 - +40
Охлаждение	пассивное
Способ подключения в сеть	Клеммы
Потребляемый ток, А	-
Корпус	Металл
Защита от к/з	-
Грозозащита	-

Параметр	Значение
Габаритные размеры, см	39,5 x 32 x 56
Вес, кг	53

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЛАТР-60М

№	Наименование	Количество
1	Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-60М	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83