I-40 автотрансформатор

Ча
ma

Мо

Тоі

На

Ра

Ве

Описание ПрофКиП АОМН-40 — автотрансформатор

Автотрансформаторы АОМН с регулированием напряжения под нагрузкой, предназначены для плавного изменения и регулировки переменного напряжения от 0 до 250В.
Используется при всевозможных работах в электротехнических лабораториях, например: для питания повышающих трансформаторов, при испытании плавких предохранителей, регулировании реле, автоматов, ограничителей тока и т. п., а также в производственных целях — регулировании температуры в муфельных печах и термостатах и в других случаях, требующих регулирования напряжения.

РАСШИФРОВКА АОМН

АОМН-40-230-75-УХЛ4:
А — автотрансформатор;
О – однофазный;
М — масляный с естественным охлаждением;
Н – с регулированием напряжения под нагрузкой;
40 — номинальный ток нагрузки, А;
230 – Номинальное первичное напряжение, В;
75 – год начала выпуска;
УХЛ4 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АОМН

Параметр	Значение
Номинальная мощность в кратковременном режиме работы: • Продолжительностью 1ч. • Продолжительностью 4ч.	10 кВА 5,5 кВА
Номинальное первичное напряжение	220 В
Пределы регулирования вторичного напряжения при холостом ходе	0 - 240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток нагрузки	40 А
Ток холостого хода, не более	3,0 А
Количество регулируемых цепей	2
Число фаз	1
Габаритные размеры	285x345x450
Масса	47 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АОМН-40

Параметр	Значение
Номинальная мощность в кратковременном режиме работы: • Продолжительностью 1ч. • Продолжительностью 4ч.	10 кВА 5,5 кВА
Номинальное первичное напряжение	220 В
Пределы регулирования вторичного напряжения при холостом ходе	0 - 240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток нагрузки	40 А
Ток холостого хода, не более	3,0 А
Количество регулируемых цепей	2

Параметр	Значение
Число фаз	1
Габаритные размеры	285x345x450
Масса	47 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83