



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ к ПрофКиП Р40116

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание Комплект измерительных кабелей к ПрофКиП Р40116

Технические характеристики:

| Параметр                                    | Значение                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Измерение потенциала или напряжения         | Множитель x1;<br>множитель x0.2                                    |
| Диапазон измерения                          | 0 мВ ... 230 мВ (множитель x1);<br>0 мВ ... 46 мВ (множитель x0.2) |
| Разрешение                                  | 50 мкВ (множитель x1);<br>10 мкВ (множитель x0.2)                  |
| Рабочий ток                                 | 5 мА (множитель x1);<br>1 мА (множитель x0.2)                      |
| Точность                                    | 0.1%                                                               |
| Чувствительность встроенного гальванометра  | 0.6 мкА /дел                                                       |
| Рабочая температура                         | 5°C ... 35°C                                                       |
| Относительная влажность окружающего воздуха | Максимум до 85%                                                    |
| Питание                                     | 1.5 В типа D x 5 батарея                                           |
| Питание гальванометра                       | 9 В типа 6F22 батарея                                              |
| Габаритные размеры                          | 285 x 140 x 215 мм                                                 |
| Вес                                         | 2.5 кг                                                             |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРОФКИП ПП-63М:

| Параметр                                    | Значение                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Измерение потенциала или напряжения         | Множитель x1;<br>множитель x0.2                                    |
| Диапазон измерения                          | 0 мВ ... 230 мВ (множитель x1);<br>0 мВ ... 46 мВ (множитель x0.2) |
| Разрешение                                  | 50 мкВ (множитель x1);<br>10 мкВ (множитель x0.2)                  |
| Рабочий ток                                 | 5 мА (множитель x1);<br>1 мА (множитель x0.2)                      |
| Точность                                    | 0.1%                                                               |
| Чувствительность встроенного гальванометра  | 0.6 мкА /дел                                                       |
| Рабочая температура                         | 5°C ... 35°C                                                       |
| Относительная влажность окружающего воздуха | Максимум до 85%                                                    |
| Питание                                     | 1.5 В типа D x 5 батарея                                           |
| Питание гальванометра                       | 9 В типа 6F22 батарея                                              |
| Габаритные размеры                          | 285 x 140 x 215 мм                                                 |
| Вес                                         | 2.5 кг                                                             |

## Комплектация Комплект измерительных кабелей к ПрофКиП Р40116

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОФКИП Р40116

| № | Наименование                                       | Количество |
|---|----------------------------------------------------|------------|
| 1 | Комплект измерительных кабелей для ПрофКиП Р40116. | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83