Сигнал-11 — детектор утечки газа

Питание

Погрешность

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Сигнал-11 — детектор утечки газа

- Определяемые типы газов: хладагент, SF-6
- Тип датчика: электрохимический
- Диапазон измерения: 0 ppm … 1000 ppm
- Разрешение: 1 ppm
- Точность: ±5% или ±10ppm
- Время ответа: < 60 с
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 162x57x38 мм, 0.115 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-11

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Хладагент, SF-6
Тип датчика	Электрохимический
Диапазон измерения	0 ppm … 1000 ppm
Разрешение	1 ppm
Точность	±5% или ±10ppm
Время ответа:	< 60 с
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	162 x 57 x 38 мм
Вес	0.115 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-11

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-11	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование