Сигнал-12 — детектор утечки газа

Точность .....

Питание .....

Размеры .....

Вес .....

Описание ПрофКиП Сигнал-12 — детектор утечки газа

- Определяемые типы газов: формальдегид
- Тип датчика: электрохимический
- Диапазон измерения: 0 ppm … 5 ppm
- Разрешение: 0.01 ppm
- Точность: ±10%
- Измерение температуры и влажности
- Индикация заряда батареи
- Питание: 1.5 В x 2 батареи типа АА
- Габаритные размеры, вес: 125x66x30 мм, 0.11 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-12

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Формальдегид
Тип датчика	Электрохимический
Диапазон измерения	0 ppm … 5 ppm
Разрешение	0.01 ppm
Точность	±10%
Измерение температуры и влажности	Есть
Индикация заряда батареи	Есть
Питание	1.5 В x 2 батареи типа АА
Габаритные размеры	125 x 66 x 30 мм
Вес	0.11 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-12

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-12	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование