Мультиметр АКИП-4147/2

Описание АКИП-4147/2

Характеристики АКИП-4147/2

Тип осциллографа	Портативный осциллограф-мультиметр, планшетного типа
Число каналов	2
Полоса пропускания	120 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	40 МБ
АЦП (бит)	8 бит
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Планшетный осциллограф. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции и БПФ. Скорость обновления экрана до 45000 осц./сек. Функция декодирования данных (I2C, SPI, UART, CAN). Мультиметр - измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов. Регистратор данных в режиме мультиметра, интервал от 0,5 с до 10 с (до 3 дней во внутреннюю память, до 10 дней на внешний носитель) Автономное батарейное питание (до 5 ч работы). Сетевой адаптер из комплекта поставки используется для зарядки аккумуляторной батареи.
Интерфейс	USB, LAN, Wi-Fi – опция
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 20,3 см, разрешение 800x600
Масса (кг)	1,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование