# de-T120 с поверкой

Артикул: 621043

**Ти**
**ди**

**То**
**из**

**Ни**
**ди**

**Ве**
**ди**

**Пр**
**(IF**

**Ра**

**Ве**

## ОПИСАНИЕ

Тепловизионная камера начального уровня T120 — это недорогой инструмент для измерения температуры, который широко используется для диагностики зданий, инспекций ОВКВ, электрических систем и многого другого. Он полностью устраняет недостатки одноточечных инфракрасных термометров и помогает работать умнее, безопаснее и быстрее. Тепловизионные камеры серии T120, оснащенные разработанными компанией Guide ИК-модулями WLP 120×90, могут мгновенно отображать радиометрические данные с разрешением 10 800 пикселей, что помогает быстро обнаруживать большие площади и точно определять места повреждений.

- ИК-разрешение 120x90
- Больше 8 часов работы
- Время включения 1 секунда
- Степень защиты IP54
- Загрузка за 1 секунду
- Полноэкранный сигнал максимальной и минимальной температуры
- 2,4-дюймовый большой дисплей
- Цветной ЖК-дисплей с разрешением 240 x 320 px
- Эргономичный дизайн - Легко работать даже в перчатках
- 8 часов автономной работы
- Низкое энергопотребление
- Аккумулятор большой емкости
- 2-часовая быстрая зарядка
- Интерфейс USB Type-C
- ИК/видимый/лазерный индикатор
- Прочная конструкция

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| ИК -разрешение | 120 x 90 px |
| NETD | 60 мК |
| FOV | 50° x 38° |
| IFOV | 7,6 мрад |
| Фокусное расстояние | 2,28 мм |
| Фокус | нет |
| Дисплей | 2,4-дюймовый TFT-дисплей с технологией IPS |
| Модель изображения | ИК |
| Сверхразрешение | нет |
| Панорамная мозаика | нет |
| Диапазон температур | -20°C— +150°C, +100°C— +400°C |
| Точность | ±2°C или ±2% |
| Точка измерения | центральная точка |
| Линия измерения | нет |
| Хранение | TF-карта 16 Гб (вплоть до 32 Гб) |
| Лазер | есть |
| Wi-Fi | нет |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Bluetooth | нет |
| Размеры | 194 x 61,5 x 76 мм |
| Вес | 350 г |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83