



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 258 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

О. М. Яковлева, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Дифференциальный пробник PVA7250

Артикул: PVA7250



Описание Активный дифференциальный пробник PVA7250

Пробник PVA7250 является активным дифференциальным пробником, предназначенный для использования с осциллографами Rigol серий MSO/DS7000, MSO8000, DS8000-R, HDO4000, DS70000, который обеспечивает гальваническую развязку каналов и полосу частот до 2,5 ГГц.

Характеристики Активный дифференциальный пробник PVA7250

			RIGOL PVA7250
Полоса частот			2,5 ГГц
Время нарастания			140 пс
Входная емкость			<1 пФ
Входной импеданс			дифференциальный: 50 кОм±2% разъем/земля: 25 кОм±2%
Входной динамический диапазон			±2 В
Максимальное общее входное напряжение			±6,25 В (DC...100 Гц), ±1,25 В (>100 Гц)
Точность			2%
Аттенуатор			10:1 ±2%
Смещение нуля			<30 мВ (до калибровки), <5 мВ (после калибровки)
Диапазон смещения			±2 В
Погрешность смещения нуля			<3% (до калибровки), <1% (после калибровки)
Шум			≤3,8 мВскз
Выходной импеданс			50 Ом
Максимальное входное напряжение			30 Влик CAT I
Максимальная потребляемая мощность			1,2 Вт
Вес			147±10 г с дифференциальной головкой
Длина			1,4 м

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83