



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Цифровая паяльная станция

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание WSD 151 Цифровая паяльная станция

Цифровая паяльная станция WSD 151 150 Вт, 230 В, с паяльником WSP 150, 150 Вт.

WSD 151 - паяльная станция, разработанная специально для бессвинцовой пайки.

- Цифровое контролирующее устройство для паяльного инструмента до 150 Вт.
- 150 Вт паяльник WSP 150 для высокотемпературной пайки.
- Температурный диапазон 50°C–550°C (автоматически ограничивает 450°C если подключено другое оборудование, а не WSP 150)
- Температура выводится на цифровой 3-х позиционный монитор и контролируется кнопками.
- Возможность подключения калибровочного блока WCB 2 и установки времени отключения и блокировки температуры.
- Антистатическая защита
- Штекер заземления на передней панели
- Автоматическое распознавание подключенного инструмента.
- Режим отключения паяльной станции WSD 151 через 20 минут простоя (может быть изменен при помощи калибровочного блока)
- Класс защиты 1.
- Размеры: 166 x 115 x 101 мм

Характеристики WSD 151 Цифровая паяльная станция

№	Наименование
1	Цифровое контролирующее устройство для паяльного инструмента до 150 Вт.
2	150 Вт паяльник WSP 150 для высокотемпературной пайки.
3	Температурный диапазон 50°C–550°C (автоматически ограничивает 450°C если подключено другое оборудование, а не WSP 150)
4	Температура выводится на цифровой 3-х позиционный монитор и контролируется кнопками.
5	Возможность подключения калибровочного блока WCB 2 и установки времени отключения и блокировки температуры.
6	Антистатическая защита
7	Штекер заземления на передней панели
8	Автоматическое распознавание подключенного инструмента.
9	Режим отключения паяльной станции WSD 151 через 20 минут простоя (может быть изменен при помощи калибровочного блока)
10	Класс защиты 1.
11	Размеры: 166 x 115 x 101 мм

Комплектация WSD 151 Цифровая паяльная станция

№	Наименование
1	Блок питания PUD 151
2	Паяльник WSP 150 150 Вт, 24 В с паяющим жалом LHT F
3	Подставка KH 27