ровая паяльная станция

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание WSD 81i SE Цифровая паяльная станция

Цифровая паяльная станция WSD 81i SE

WS 81i - серия цифровых паяльных станций мощностью 80 Вт. Особенностью станций WS 81i является возможность программирования времени ожидания, температурного сдвига, температурного окна, переключения температурной шкалы °C/°F, блокировка заданной температуры при помощи пароля, сброс значений до заводских установок. Программирование станции осуществляется при помощи меню кнопками, расположенными на передней панели контрольного блока.

Характеристики WSD 81i SE Цифровая паяльная станция

Параметры	Значение
Максимальная мощность:	80 Вт
Напражение:	230 Вт
Диапазон температур:	50°C – 450°C
Температурная стабильность ° C:	± 5
ESD защита	
Точность установки температуры	± 2%
Возможность программирования	
Размеры, мм:	166x115x101
Вес, кг:	1,91

Комплектация WSD 81i SE Цифровая паяльная станция

№	Наименование
1	Цифровое контрольное устройство PUD81i
2	Паяльник WP 65 (65 W, 24 В) с паяющим жалом XNT A
3	подставка WDH 10.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование