



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

пный блок управления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание WD 1 Одноканальный блок управления

WD 1 - управляемая микропроцессором паяльная станция. Выполнена в современном эргономичном дизайне, возможно подключение паяльного оборудования Weller мощностью до 80 Вт.

- Большой LCD монитор
- Антистатическая защита
- 3 кнопки для запоминания различных температур
- Не требуется калибратор. Все функции калибратора заложены в управляющий блок станций серии WD:
 - изменение диапазона температур;
 - блокировка температуры;
 - спящий режим;
 - автоматическое отключение;
 - калибровка температуры;

Характеристики WD 1 Одноканальный блок управления

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В;
Максимальная мощность:	160 Вт;
Диапазон температур:	от 50°C до 450°C для любого инструмента.

Комплектация WD 1 Одноканальный блок управления

Наименование
Цифровое контрольное устройство/блок питания 95 Вт, 230 В.
Внимание ! Блок WD 1 поставляется без паяльника и подставки. Паяльные инструменты для управляющих блоков WD 1 заказываются отдельно. Всю комплектацию Вы можете выбрать сами.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83