ортативный АКИП-4148/1А

По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Описание АКИП-4148/1А

Портативные осциллографы планшетного типа серии АКИП-4148

- Полоса пропускания 70 МГц и 100 МГц
- Частота дискретизации до 1 ГГц
- Глубина записи до 40 миллионов точек
- Разрешение по вертикали 8/12/14 бит
- 4 аналоговых канала
- Сенсорный дисплей 20,3 см (800x600) с управлением жестами
- Декодирование протоколов UART, I²C, SPI, CAN
- Ударопрочный хольстер
- Интерфейсы: USB, LAN, Wi-Fi
- Поддержка SCPI, LabVIEW
- Аккумуляторная батарея большой емкости 8000 мА·ч до 5 часов автономной работы
- Небольшой вес 1,7 кг с аккумулятором

Характеристики АКИП-4148/1А

Параметры	Значение
Тип осциллографа	Портативный, планшетного типа
Число каналов	4
Полоса пропускания	70 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	40 МБ
АЦП (бит)	8 / 12 / 14 бит
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Портативный цифровой осциллограф планшетного типа. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции и БПФ. Скорость обновления экрана до 45000 осц./сек. Автономное батарейное питание (до 5 ч работы). Сетевой адаптер из комплекта поставки используется для зарядки аккумуляторной батареи.
Интерфейс	USB, LAN, Wi-Fi – опция
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 20,3 см, разрешение 800x600
Масса (кг)	1,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование