



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Одноканальная паяльная станция Weller

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание WT 1014 Одноканальная паяльная станция Weller

WT 1014 - новейшая одноканальная паяльная станция Weller с большим ЖК дисплеем с подсветкой.

Предусмотрена возможность использования верхней крышки корпуса для хранения инструмента или штабелирования станций. Надежная фиксация инструмента или дополнительной станции обеспечивается благодаря специальному силиконовому коврику на верхней крышке корпуса. Паяльные станции WT 1 отличаются высокой производительностью и многофункциональностью, достигаемая подключением разнообразного дополнительного паяльного инструмента. Интуитивно понятное меню делает паяльную станцию WT 1014 исключительно удобной в эксплуатации.

- Большой LCD монитор с подсветкой с регулировкой яркости.
- Возможность штабелирования
- ESD защита
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температуру спящего режима (100°C - 300°C)
- Возможность задать время выключения (1 - 999 мин)
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температурное окно
- Возможность программного соединения с дымоуловителем Zero Smog Weller
- Блокировка станции
- Корректировка температуры

Характеристики WT 1014 Одноканальная паяльная станция Weller

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В;
Мощность:	90 Вт;
Диапазон температур:	от 50°C до 450/550°C в зависимости от инструмента
Точность поддержания температуры	$\pm 2/\pm 4^\circ\text{C}$
Точность установки температуры	$\pm 9/\pm 17^\circ\text{C}$
Размеры	150 x 130 x 101 мм.

Комплектация WT 1014 Одноканальная паяльная станция Weller

№	Наименование
1	Управляющий блок WT 1 (одноканальный)
2	Паяльник WSP 80 Robust 80 Вт, 24 В с жалом LT В
3	Подставка WSR 201