



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

канальная паяльная станция Weller

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание WT 1011H Одноканальная паяльная станция Weller

WT 1011H - новейшая одноканальная паяльная станция Weller с большим ЖК дисплеем с подсветкой.

WT 1011H - современная замена снятой с производства паяльной станции WSD 151. Отличается от WSD 151 большим дисплеем, цифровым управлением, большим количеством настроек, двусторонней подставкой с держателем для жал. Предусмотрена возможность использования верхней крышки корпуса для хранения инструмента или штабелирования станций. Надежная фиксация инструмента или дополнительной станции обеспечивается благодаря специальному силиконовому коврику на верхней крышке корпуса. Паяльные станции WT 1 отличаются высокой производительностью и многофункциональностью, достигаемая подключением разнообразного дополнительного паяльного инструмента. Интуитивно понятное меню делает паяльную станцию WT 1011H исключительно удобной в эксплуатации.

- Большой LCD монитор с подсветкой с регулировкой яркости.
- Возможность штабелирования
- ESD защита
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температуру спящего режима (100°C - 300°C)
- Возможность задать время выключения (1 - 999 мин)
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температурное окно
- Возможность программного соединения с дымоуловителем Zero Smog Weller
- Блокировка станции
- Корректировка температуры

Характеристики WT 1011H Одноканальная паяльная станция Weller

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В;
Мощность:	150 Вт;
Диапазон температур:	от 50°C до 450/550°C в зависимости от инструмента
Точность поддержания температуры	±2/±4°C
Точность установки температуры	±9/±17°C
Размеры	150 x 130 x 101 мм.

Комплектация WT 1011H Одноканальная паяльная станция Weller

№	Наименование
1	Управляющий блок WT 1H (одноканальный) 150 Вт
2	Паяльник WP 200 200 Вт, 24 В с жалом ХНТ D
3	Подставка WSR 202