алов АКИП-3214/2 с опцией SSG6080A-PU

Описание АКИП-3214/2 с опцией SSG6080A-PU

Характеристики АКИП-3214/2 с опцией SSG6080A-PU

Количество каналов	2 (ВЧ, НЧ)
Частотный диапазон ОТ	100 кГц (ВЧ), 0,1 Гц (НЧ)
Частотный диапазон ДО	20 ГГц (ВЧ), 1 МГц (НЧ)
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±1E-7
Выходной уровень (минимум)	-130 дБм (ВЧ), 1 мВпик-пик (НЧ)
Выходной уровень (максимум)	22 дБм (ВЧ), 3 Впик-пик (НЧ)
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 12,7 см, 800 x 480
Особенности	Генератор сигналов высокочастотный с термостатированным опорным генератором с предустановленной опцией импульсной модуляции и генератора импульсов. Программные опции - генератор пачек импульсов. Вход, выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < -135 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц).
Интерфейс	USB, LAN, опция – GPIB (адаптер GPIB – USB)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование