



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 300-2037

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
То

Мо
Вт

Три
пр

Ве

ОПИСАНИЕ

Источник питания АКIP-1144A-300-20 — это передовое устройство, разработанное для обеспечения стабильного и надёжного питания различных электронных приборов и систем. Благодаря своим уникальным характеристикам этот прибор стал незаменимым инструментом в арсенале специалистов, работающих с электроникой.

Одна из главных особенностей АКIP-1144A-300-20 — способность выдавать максимальное напряжение до 300 В на одном канале. Это позволяет использовать источник питания для множества устройств, которым требуется разное напряжение. Мощность одного канала составляет 3000 Вт, что обеспечивает достаточный запас мощности для большинства современных электронных устройств.

Устройство трансформирует входящий ток в выходящий посредством высокочастотных импульсов. Этот метод трансформации известен как импульсное преобразование. Импульсные блоки питания обладают рядом преимуществ перед линейными, такими как повышенная эффективность (КПД) и компактный размер.

Благодаря интеллектуальному управлению вентилятором охлаждения и режиму энергосбережения, прибор снижает потребление энергии и увеличивает свой срок службы. Возможность подключения удалённой нагрузки по четырёхпроводной схеме делает использование устройства удобным и гибким. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без управляющего ПК позволяет проверять работоспособность устройств без подключения к компьютеру.

Характеристики АКIP-1144A-300-20

Максимальное напряжение 1 канал	300 В
Максимальный ток 1 канал	20 А
Максимальная мощность	3000 Вт
Тип преобразования	импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB
19" форм фактор	Да
Особенности	Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера. Уровень пульсаций ?250 мВпик-пик, ?30 мАсз. Создание и воспроизведение вых. последовательностей без ПК (150 шагов / 0,1...9999 с). Память состояний настроек - 8 групп по 9 ячеек (72 профиля). Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф. Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения. Форм-фактор корпуса 2U (размерность стойки 19"). Силовые клеммы на задней панели (зажим под винт). Масса 16 кг. Возможность установки опции GPIB уточняется с поставщиком при заказе

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83