Зонд CO2 в воздухе

Артикул: 0632 1240

ОПИСАНИЕ ЗОНДА CO_2 В ВОЗДУХЕ - 0632 1240

Зонд CO2 оценивает качество воздуха в помещении и на рабочих местах. Для работы зонда требуется кабель с разъемным соединением **0430 0143** или **0430 0145.**

Концентрация CO_2 является основным показателем качества воздуха в помещении. Повышенное содержание углекислого газа в воздухе может стать причиной утомляемости, снижения концентрации внимания и, как следствие, привести к снижению продуктивности работы. Высокая концентрация CO_2 свидетельствует о плохо функционирующей системе вентиляции.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА CO_2 В ВОЗДУХЕ - 0632 1240

- Прямое определение уровня содержания CO2 в воздухе в помещения;
- Высокоточный метод измерения - недиспергирующий инфракрасный анализатор газов (NDIR);
- Не требующий сервисного обслуживания сенсор с долгосрочной стабильностью;
- Диапазон измерения: от 0 до 10 000 ppm.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА CO_2 В ВОЗДУХЕ - 0632 1240

Параметр	Значения
Диапазон измерений	0 ... +1 % Об. 0 ... +10000 ppm
Погрешность	±(75 ppm CO_2 +3% от изм. знач.) (0 … +5000 ppm CO_2) ±(150 ppm CO_2 +5% от изм. знач.) (+5001 … +10000 ppm CO_2)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0632 1240

Наименование	Количество
Зонд CO2 в воздухе - 0632 1240	1
Сертификат калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование