Зонд 3-х функциональный

Артикул: 0635 1540

Температура окружающего воздуха

Погрешность

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 0635 1540

3-х функциональный зонд предназначен для одновременного измерения температуры, влажности и скорости.

С разъемом, требуется соединительный кабель 0430 0143.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 0635 1540

Параметр	Значение
Обогреваемый шарик	
Диапазон измерений	0 … +10 м/с
Погрешность	±(0.03 м/с +5% от изм. знач.)(0 … 10 м/с)
Сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 … +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (+2 … +98 % отн.влажн.)
Probes	
Тип зонда	Сенсор влажности testo, емкостной
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145 required
Диаметр зонда	Ø 21 мм
Длина зонда	270 мм
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	-20 … +70 °C
Погрешность	±0.4 °C (0 … +50 °C) ±0.5 °C (в ост. диапазоне)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 1540

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗОНДА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 0635 1540

Наименование	Количество
Зонд 3-х функциональный 0635 1540	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование