



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 201-08-08 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МОСКОВСКОМ ВРЕМЕНИ

быстродействующий погружной/проникающий зонд

Артикул: 0604 0293

Тел:

Ра:



Описание 0604 0293 — быстродействующий погружной/проникающий зонд

Быстродействующий погружной/проникающий зонд, термopара тип К (разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145), диапазон измерений -200 ... +400 °С, опция для testo 950.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОГРУЖНОГО/ПРОНИКАЮЩЕГО ЗОНДА

Параметр	Значение
Тип зонда	Тип К (NiCr-Ni)
Диапазон измерений температуры	-200... +400 °С
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Диаметр зонда	Ø 3 мм
Длина зонда	150 мм
Быстродействие	3 сек
Класс точности	Class 1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83