Зонд крыльчатка

Артикул: 0635 9540

Температура

Погрешность

Размеры

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ СКОРОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9540

Зонд-крыльчатка скорости/температуры, D 16 мм.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ СКОРОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9540

- С модулем ОВК для измерения скорости в м/с и расчета объемного расхода
- Передача данных на ПК
- Распечатывает данные по месту замеров в течение нескольких секунд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ СКОРОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9540

Параметр	Значение
Измерение температуры (т/п Тип K)	
Диапазон измерений	-30 … +140 °C
Probes	
Тип зонда	Тип K (NiCr-Ni)
Длина зонда	180 мм
Анемометр с крыльчаткой	
Диапазон измерений	+0.6 … +60 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с +1% от изм. знач.) (+0.6 … +40 м/с) ±(0.2 м/с +2% от изм. знач.) (+40.1 … +50 м/с)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 9540

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ СКОРОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9540

Наименование	Количество
Зонд-крыльчатка скорости/температуры 0635 9540	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование