Гибкий зонд влажности

Артикул: 0628 0022

Температура окружающего воздуха

Влажность

Погрешность

Размеры

НАЗНАЧЕНИЕ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Зонд предназначен для измерений в труднодоступных местах.

ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

- без фиксации изгиба
- разъемное соединение, требуется соединительный кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 … +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (0 … +100 % отн.влажн.)
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Длина зонда	1500 мм
Быстродействие	30 сек
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20 … +180 °C
Погрешность	±0.4 °C (+0.1 … +50 °C) ±0.5 °C (-20 … 0 °C) ±0.5 °C (+50.1 … +180 °C)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование