центральный офис в москве
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU** 

Артикул: 0628 0014



Температура
Влажность
Погрешность
Размеры

## НАЗНАЧЕНИЕ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ (С ФИКСАЦИЕЙ ИЗГИБА)

Зонд предназначен для измерения в труднодоступных местах.

Разъемное соединенин, требуется соединительный кабель

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ (С ФИКСАЦИЕЙ ИЗГИБА)

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (0 +100 % отн.влажн.)
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Длина зонда	450 мм
Быстродействие	30 сек
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20 +125 °C

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83