



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ТД «ЭСКО»
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ АКИП-1174-30-60

Источник питания **АКИП-1174-30-60** имеет один регулируемый канал с максимальным выходным напряжением до 30 В и током до 60 А. Он обеспечивает максимальное разрешение 1 мВ и 1 мА. В источнике предусмотрены режимы стабилизации тока и напряжения (CC/CV). Также имеются режимы защиты от перегрузки по току (OCP) и от перенапряжения (OVP).

Для охлаждения используется интеллектуальная схема контроля температуры, а работа осуществляется по четырёхпроводной схеме на удалённую нагрузку. Интерфейс RS-232 и RS-485 позволяет удобно управлять источником и контролировать его параметры.

- ИП-1174-600-3;
- Число выходов: 1 регулируемый канал;
- Максимальное $U_{\text{вых}}$: до 20...600 В, выходной ток до 3...60 А (в зав. от модели);
- Максимальное разрешение: 1 мВ, 1 мА;
- Режимы стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Режимы защиты: от перегрузки по току (OCP), от перенапряжения (OVP);
- Схема охлаждения с интеллектуальным контролем температуры;
- Работа по 4-х проводной схеме на удалённую нагрузку;
- Интерфейсы – RS-232, RS-485.

Характеристики Источник питания АКИП-1174-30-60

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальный ток 1 канал	60 А
Максимальная мощность	1800 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность объединения каналов	Нет
Возможность программирования	Нет
ДУ (интерфейс)	RS-232, RS-485
19" форм фактор	Нет
Особенности	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-1174-30-60

Наименование	Количество
Источник питания АКИП-1174-30-60	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Измерительные провода	1 комплект
RS-232 кабель	1 шт.