



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 [zakaz@esko.ru](mailto:zakaz@esko.ru)



Напряжение, В \_\_\_\_\_

Ток, А \_\_\_\_\_

Мощность, Вт \_\_\_\_\_

Тип \_\_\_\_\_

Количество каналов \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ НАГРУЗКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1389-6К

- «6 в 1»: 6 каналов в одном модуле (независимые входы);
- Входное напряжение 80 В, 150 В, 600 В в зависимости от модели;
- Входной ток 10 А, 40 А в зависимости от модели;
- Мощность (на канал): 300 Вт;
- 8 режимов работы нагрузки: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CR, CR+CC, CP+CC;
- Динамический режим. Скорость свипирования до 500 кГц;
- Функция включения / отключения нагрузки по входному напряжению;
- Режим защиты от перегрева (ОТР), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (ОВР), по мощности (ОПР);
- 4-х проводная схема подключения нагрузки;
- Работа по программе: 10 ячеек по 200 шагов, длительность шага 10 мкс...60000 часов, 60000 циклов;
- Монтаж в 19" стойку;
- Интерфейсы: RS232, RS485, LAN;
- Протоколы: Modbus, SCPI;
- Время реакции на команду управления ≤5 мс.

## Характеристики АКИП-1389-6К-600-10 — электронная нагрузка постоянного тока

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Максимальная мощность   | 300 Вт на канал                                                    |
| Кол-во каналов          | 6                                                                  |
| Максимальное напряжение | 600 В на канл                                                      |
| Максимальный ток        | 10 А на канал                                                      |
| Тип нагрузки            | Постоянного тока                                                   |
| Режимы работы           | CC, CV, CR, CP, CP+CC, CV+CR, CR+CC, CP+CC                         |
| Динамический режим      | да                                                                 |
| Форм фактор             | Моноблок                                                           |
| Особенности             | динамический режим, режим разряда батарей, режим работы по таймеру |
| ДУ (Интерфейс)          | RS-232, RS-485, LAN                                                |
| 19" форм фактор         | да                                                                 |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-1389-6К-600-10

| № | Наименование                                              | Количество |
|---|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Электронная нагрузка постоянного тока АКИП-1389-6К-600-10 | 1          |