



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 950-01-37
ия АКИП-1178/2-4К-60-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ АКИП-1178/2-4К-60-15

- Число выходов: 4 независимых регулируемых канала;
- Тип: импульсный источник питания (switching) ;
- Максимальное напряжение 60...150 В, ток 4...15 А в зав. от модификации;
- Макс. разрешение установки: 1 мВ/ 1мА;
- Режимы защиты: от перегрузки по току (OCP), от перенапряжения (OVP);
- Режимы стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Подключение удалённой нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Каналы изолированы друг от друга и настраиваются независимо;
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
- Форм-фактор для 19" стойки (высота 2U);
- Интерфейс: LAN, RS-232.

Характеристики Источник питания АКИП-1178/2-4К-60-15

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальное напряжение 2 канал	60 В
Максимальное напряжение 3 канал	60 В
Максимальное напряжение 4 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	15 А
Максимальный ток 2 канал	15 А
Максимальный ток 3 канал	15 А
Максимальный ток 4 канал	15 А
Максимальная мощность	360 Вт на канал
Тип преобразования	импульсный
Возможность объединения каналов	Да
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	LAN, RS-232
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-1178/2-4К-60-15

- Источник питания АКИП-1178/2-4К-60-15-1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83