



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 201-01-01
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0636 9840

Стандартный зонд влажности

Влажность _____

Размеры _____



НАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Зонд предназначен для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха.

Разъемное соединение, требуется соединительный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Длина зонда	300 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83