



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

номер RGK D50 (с поверкой)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(+7 495) 216-11-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 311 10 55

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ПЕРВОУЛИЦА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755634



То
Мо
Ди
Те
ра
Те
хр
Ди
из
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK D50 (С ПОВЕРКОЙ)

Лазерный дальномер **RGK D50 (с поверкой)** — представитель обновлённой линейки лазерных рулеток от компании RGK. Прибор отличается компактными размерами, легко помещается в карман и его всегда можно носить с собой.

ФУНКЦИОНАЛ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK D50 (С ПОВЕРКОЙ)

- Измерение линейных расстояний до 50 метров с точностью ± 2 мм на всём диапазоне. Для работы при ярком освещении рекомендуется использовать лазерную мишень.
- Непрерывные измерения — позволяет откладывать необходимое расстояние до точки.
- Измерение площади и объёма. Функция будет полезна, например, при расчете расхода материалов на ремонт.

Для точного позиционирования дальномера RGK D50 (с поверкой) перед началом измерений в корпус дальномера встроен пузырьковый уровень.

Информация о полученных измерениях отображается на монохромном ЖК-дисплее дальномера RGK D50 (с поверкой). Также на экране отображается текущий режим работы прибора, индикатор заряда элементов питания. Единицы измерения можно настроить — футы/метры. Для удобства работы подсветка дисплея активируется во время измерений и отключается автоматически через 15 секунд простоя.

Управление лазерной рулеткой RGK D50 (с поверкой) осуществляется при помощи трех клавиш на передней панели:

- Включение/начало измерений.
- Переключение режимов работы.
- Выключение/сброс полученных значений.

Каждая клавиша обозначена соответствующим символом, что значительно упрощает освоение прибора даже для новичков.

Корпус дальномера RGK D50 изготовлен из прочного прорезиненного пластика и соответствует классу защиты IP 54. Это обеспечивает надёжную защиту прибора от строительной пыли и водяных брызг. При необходимости его можно протереть влажной тряпкой. Для удобства переноски и хранения в стандартную комплектацию прибора входит защитный чехол, а ремешок на руку не даст дальномеру упасть на пол, если он выскользнет из рук.

Питание лазерной рулетки RGK D50 обеспечивается двумя батарейками типа AAA на 1.5 В. Одного заряда элементов питания хватает примерно на 6000 измерений. Для снижения расхода аккумуляторов дальномер имеет функцию автоматического отключения через 2,5 минуты простоя.

Функциональные и технические характеристики лазерного дальномера RGK D50 в сочетании со сравнительно невысокой стоимостью делают данный прибор оптимальным вариантом для домашних мастеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK D50

Параметр	Значение
Дальность	до 50 м
Точность	± 2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объём	есть
Подсветка дисплея	есть
Звуковой сигнал	есть

Параметр	Значение
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	нет
Количество измерений на комплект батарей	до 6 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	1-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	до 4 сек
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	103 x 46 x 26 мм
Вес	0.16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK D50

- Лазерный дальномер RGK D50;
- Чехол;
- Элементы питания;
- Инструкция.