телевон в москве НОМОР) RGKs3DL500 (Сотроверкой) Ровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755696



Mo Ди Тег хра Ди изг Ис пи Кла заг

Be

To

НАЗНАЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK DL50 (С ПОВЕРКОЙ)

Лазерный дальномер **RGK DL50** (с поверкой) измеряет расстояния до 50 метров с точностью ±2 мм и оснащен угломером. Ключевая особенность прибора - опция "помощник маляра", которая поможет быстро вычислить сумму площадей стен помещения. Таким образом вы сможете точно рассчитать необходимый объем краски, штукатурки и других материалов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK DL50 (С ПОВЕРКОЙ)

- Диапазон измерений до 50 метров позволяет использовать прибор в помещениях с большой площадью, например, в торговых центрах или ангарах;
- Точность измерения расстояний \pm 2мм достаточна для большинства видов ремонтных и строительных работ;
- Угломер с диапазоном работы ±90° поможет быстро и точно измерить расстояния под нужным углом, а также определить уклон поверхности;
- Встроенная память на 30 измерений избавляет от необходимости вести бумажные записи.

Функция непрерывных измерений будет полезна, когда нужно отмерить необходимое расстояние до объекта. При перемещении прибора значения на экране будут меняться в режиме реального времени. Отображение на дисплее дальномера RGK DL50 (с поверкой) минимального и максимального расстояния позволит определить точную длину помещения по диагонали или кратчайшее расстояние.

Измерение по Пифагору вычислит недоступную высоту объекта или расстояние до него, даже при наличии преграды благодаря встроенному угломеру. Для этого достаточно измерить только гипотенузу, а длины катетов прибор посчитает автоматически.

Выбор точки начала отсчета поможет упростить измерения от выступов и углов. Начало измерений можно установить от передней или задней части прибора, а также от места крепления штатива.

К другим полезным функциям дальномера RGK DL50 (с поверкой) можно отнести:

- Таймер, который позволяет исключить погрешность от вибрации прибора при нажатии кнопок.
- Подсветка дисплея, благодаря которой данные на экране всегда хорошо видны при любом освещении.
- Звуковой сигнал оповещает об измерении или об ошибке, когда вы не видите экран лазерного дальномера RGK DL50 (с поверкой). При необходимости функцию можно отключить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK DL50 (С ПОВЕРКОЙ)

Параметр	Значение
Дальность	до 50 м
Точность	±2 MM
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объём	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра (вычисление общей площади нескольких поверхностей)	есть
Измерение углов	есть
Минимальное/максимальное значение	есть

Параметр	Значение	
Сложение/вычитание	есть	
Таймер	есть	
Автоматическое отключение лазера	20 сек	
Автоматическое отключение прибора	150 сек	
Угломер (наклон)	±90°	
Память	30 измерений	
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений	
Единицы измерения	метр/фут/дюйм	
Общие характеристики		
Элементы питания	3 x AAA (1,5 B)	
Класс лазера	2	
Длина волны	635 нм	
Мощность	< 1 mBT	
Дисплей	4-строчный	
Время автономной работы	нет данных	
Максимальное время измерений	до 4 сек	
Степень защиты от пыли и влаги	IP54	
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C	
Температура хранения	от -20° до +60°C	
Размеры	118 x 52 x 27 мм	
Bec	0.16 кг	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK DL50 (С ПОВЕРКОЙ)

- Лазерный дальномер RGK DL50 1шт.;
- Ремешок 1шт.;
- Батарейки ААА 1,5В 3шт.;
- Чехол 1шт.;
- Отражающая пластина 1шт.;
- Руководство по использованию 1шт.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83