



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

штангенциркуль электронный (с поверкой) (ШЦШ-150-001)

Артикул: 755832

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В СУББОТУ ДО 18



НАЗНАЧЕНИЕ RGK SC-150

Электронный штангенциркуль **RGK SC-150** (с поверкой) используется для точных измерений линейных параметров деталей и заготовок - размеров, диаметров, глубин и т.д. Устройство применяется при проведении технологических операций по обработке металла, экспертиз, дефектовки, производственного контроля качества и в любых других приложениях с относительно строгими допусками

С инструментом, оборудованным электронным дисплеем, удобно работать благодаря крупным цифрам, по которым можно комфортно считывать результаты измерений, не напрягая зрение, как при замере по нониусу.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK SC-150

- Рабочий диапазон от 0 до 150 мм;
- Разрешение дисплея 0.01 мм;
- Погрешность результатов на уровне ± 0.03 мм.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ RGK SC-150

Штангенциркуль RGK SC-150 (с поверкой) отличается от механических аналогов расширенным функционалом и удобством использования. Прибор позволяет переключать единицы измерения между дюймами и миллиметрами прямо в ходе исследования. Это особенно удобно на международных предприятиях и в тех случаях, когда необходимо сверяться с иностранной документацией.

Предусмотрена отдельная кнопка для обнуления дисплея штангенциркуля, которая дает возможность проводить замеры относительным методом, что особенно актуально при контроле качества и сравнении деталей при их подгонке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

На обратной стороне корпуса предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы. Эта информация также будет полезна при выборе сверл в зависимости от особенностей конкретного материала. Комплектный футляр с мягким ложементом служит для фиксации и защиты инструмента в процессе транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK SC-150

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 - 150 мм
Погрешность	$\pm 0,03$ мм
Разрешение	0,01 мм
Скорость измерения	$\leq 1,5$ м/с
Питание	1 батарея LR44, срок службы 6 мес.
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Рабочая влажность	<80%
Размеры	236 x 40 x 21 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK SC-150

- Электронный штангенциркуль RGK SC-150;
- Футляр.

По

Ди
изи

Пи

Тел
ра

Вл

Ра

Ра

