



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

2182A
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание KEITHLEY 2182A

Характеристики KEITHLEY 2182A

Число каналов	2
Виды измерений	DCV, Температура
Базовая погрешность (%)	0,0025
Постоянное напряжение	100 В
Разрешение (DCV)	1 нВ
Разрядность индикатора	7,5
Особенности	Оптимизирован для выполнения стабильных измерений напряжения с низким уровнем входного шума и для достоверных и воспроизводимых измерений параметров материалов и устройств с малым сопротивлением. Дельта-режим координирует измерения с реверсируемым источником тока на частотах до 24 Гц с шумом 30 нВ (пик-пик) (типичное значение) для одного показания. Возможно усреднение нескольких показаний для снижения шума. Встроенная линейаризация термопары и компенсация температуры холодного спая.
Интерфейс	GPIB, RS-232

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83