



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

термометр погружной/проникающий с удлиненным

наконечником — для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, жидкостей

Артикул: 0560 1111



Ра

Те
ра

По

Ни
из

Ве
из

Ти
ба

Ди

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОГРУЖНОГО/ПРОНИКАЮЩЕГО С УДЛИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ TESTO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, МЯГКИХ ИЛИ СЫПУЧИХ СУБСТАНЦИЙ, ЖИДКОСТЕЙ

Мини-термометр с большим четким дисплеем для измерений до +250 °С, длина измерительного наконечника 213 мм. Быстродействующий погружной/проникающий термометр идеален для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, а также жидкостей.

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОГРУЖНОГО/ПРОНИКАЮЩЕГО С УДЛИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ TESTO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, МЯГКИХ ИЛИ СЫПУЧИХ СУБСТАНЦИЙ, ЖИДКОСТЕЙ

- Универсальность использования;
- Удобство измерения температуры объектов, расположенных в труднодоступных местах, благодаря удлиненному измерительному наконечнику (213 мм);
- Для замеров в точках с более высокой температурой, диапазон: -50 ... +250 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОГРУЖНОГО/ПРОНИКАЮЩЕГО С УДЛИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ TESTO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, МЯГКИХ ИЛИ СЫПУЧИХ СУБСТАНЦИЙ, ЖИДКОСТЕЙ

Параметр	Значение
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-50°C ... +250°C
Погрешность	±1 °C (-10°C ... +99,9°C) ±2 % от изм. знач. (+100°C ... +199,9°C) ±3 % от изм. знач. (+200°C ... +250°C)
Разрешение	0,1°C (-19,9°C ... +199,9°C) 1,0°C (в ост. диапазоне)
Общие технические данные	
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Корпус	пластик (АБС)
Цвет продукта	черный
Длина трубки зонда	205 мм
Длина наконечника трубки зонда	12 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	1,6 мм
Тип батареи	круглая LR44
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Размеры (Д x Ш x В)	225 x 40 x 30 мм
Вес	26 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO МИНИ-ТЕРМОМЕТР ПОГРУЖНОЙ/ПРОНИКАЮЩИЙ С УДЛИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

№	Наименование	Количество
1	Testo мини-термометр погружной/проникающий с удлиненным наконечником для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, жидкостей	1
2	Защитный колпачок	1
3	Батарейка LR44	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83