

Артикул: 0632 0327



### ОПИСАНИЕ TESTO 312-4:

Измерительный прибор для проведения всех необходимых измерений на котельном оборудовании, газовых и гидравлических трубопроводах. Безопасен, благодаря использованию высокогерметичных шлангов C-Flex. Процедура измерения соответствует всем требованиям проведения предварительного тестирования, планового тестирования и измерения объемов утечки на газопроводах. Регистрация измеренных значений в течение определенного периода (например 24 часа) и перенос данных на ПК для анализа и графического представления данных с помощью ПО. Решение всех измерительных задач при инспекции газовых систем отопления, газопроводов и гидравлических трубопроводов в соответствии с DVGW-TRGI 2008, DIN 1988 (TRWI), ZVSHK и DIN EN 1610.

### ПРЕИМУЩЕСТВА TESTO 312-4:

- Проверка на герметичность и сервисное обслуживание газопроводов
- Испытание газопроводов под нагрузкой
- Проверка редукционного клапана путем регистрации показаний в течение заданного периода времени
- Проверка газовых соединений и давления потока

### Характеристики Прибор для измерения давления газа testo 312-4

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                   | Testo 312-4                                          |
| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) |                                                      |
| Диапазон измерений                                | в зависимости от типа используемого зонда            |
| Погрешность                                       | ±0,4°C (-100°C ... +200°C)                           |
|                                                   | ±1°C (в ост. диапазоне)                              |
| Разрешение                                        | 0,01°C                                               |
| Измерение дифф. давления (встроен. сенсор)        |                                                      |
| Диапазон измерений                                | 0 ... +200 гПа                                       |
| Погрешность                                       | ±0,3 гПа (0 ... +3 гПа)                              |
|                                                   | ±1,5 % от изм. знач. (+3,1 ... +40 гПа)              |
|                                                   | ±2 гПа или ±1 % от макс. изм. вел. (41 ... +200 гПа) |
| Разрешение                                        | 0,1 гПа                                              |
| Измерение давления (внешн. зонд)                  |                                                      |
| Диапазон измерений                                | 0 ... 25 бар                                         |
| Погрешность                                       | ±0,6 % от макс. изм. вел. (0 ... +10 бар)            |
|                                                   | ±0,6 % от макс. изм. вел. (>+10 ... +25 бар)         |
| Разрешение                                        | 10 гПа                                               |
| Общие технические данные                          |                                                      |
| Принтер                                           | ИК-интерфейс                                         |
| Передача данных                                   | RS 232                                               |
| ПО для ПК                                         | ПО Easyheat                                          |
| Память                                            | 25 000 изм. знач.                                    |
| Размеры                                           | 219 x 68 x 50 мм                                     |
| Вес                                               | прибл. 600 г                                         |

